

## Oxygen and Helium Analysers & sensors etc.

VN202 VN202mkII O2 Analyser + Laukku, 280 €

TEK-OX TEK-OX O2 Analyser + Otter Box, 255 €

8300 Divesoft SOLO He & O2 Analyser 899 €

181 Flow Restrictor 35€

16910617 Virtauksen rajoitin, 70€

OA-15 Sensor Saver 5€

ROA-14 Anturin pallopää 18€

ROA-27 Sensor Diverter 9€

ROA-13 Sensor Tee 8€

Oxygen sensors 79 - 100 €: R-17VAN (TEK-OX, VN202...), R-22VAN (Oxyspy, Divesoft), R-22AT, R-22AEX, R-22DEM (Analox O2EII vanhempi), R-33DE (Analox O2EII uudempi), R-33VAN, R-33S (Analox O2DII), R-33S1, jne...

## Decanting Hose, Vippiletku 300bar

(sopii myös 200bar venttiiliin);

63002 1m, EI mittaria 105€

63004 1m, painemitt. 40mm 130 €

63006 2m, painemitt. 40mm 142 €

115 Happipuhdas Whippi neulaventtiilillä. Kokoonpano tilauksen mukaan, alk. 340 €

## Vipin painemittari;

127 Ø64mm (KL 2.5) 23 €

5098 Ø100mm (KL 1.0) 110 €

128 Digimittari ECO2 265 €

## Neulaventtiili; 6000 ox Needle Valve 120 €

## Sovitteet;

107 Ar (&He) 200bar - G5/8 F 68€

108 O2 200bar - G5/8 F 40€

109111 He (&Ar) 300bar - G5/8 F 60€

116 M26 M - G5/8 F 30€

179 M26 F - G5/8 M 30€

230300 G5/8 230bar F - 300bar M 30€

## Suodattimet, suodatusaineet ym;

99200\* Personal Filter \*1dl Molecular sieve + aktiivihilitäytöllä ja suojatulpilla\*, 150 €

783 Filter 300 cc, 280 - 330 €

99130 Molekular Sieve 1L (n. 730g) 37 € \*)

99131 Aktiivihili 1L (n. 450g) 18 € \*)

CO-1 Monoxycon, hiilimonoksidin sitomiseen 1dl, 35€

164 Synteettinen kompressorioily Bauer N28355-1; 7,5 dl 25€ / 5 L 155 €

T-Adapter; T230 G5/8 230 bar, 60€ / T300 G5/8 300 bar, 60€

171 Suodatinpatruuna Undersea personal filteriin tai pikkuColtriin 33€

\*) Suodatusaineita voi ostaa myös muun määrän



Divesoft SOLO  
He & O2 Analysaattori



VN202 analysaattori on roisketiivis. Mukana suoja-laukku.



<- 16910617 Virtauksen rajoitin esim. kaasun analysointiin tai säiliön hitaaseen tyhjentämiseen



181 Flow Restrictor -> kaasujen analysointiin kompressorin painepuolelta.



TEK-OX analyser, mukana vesitiivis kuljetusrasia.

Filttereitä happipuhtaan ilman tuottamiseen;

783 Max virtaus 500 l/min, yksisuuntaisventtiili, paineesto, vaihtopatrana 42€. Patruunan voi myös täyttää uudelleen.

99200 Max. virtaus 200 l/min. Kastepiste jopa -60°C. Helppo avata ja vaihtaa suodatusaineet.



<- ROA-27 Sensor Diverter



ROA-13 Sensor Tee



<- ROA-14 Anturin pallopää



Decanting hose  
63004 1m, 63006 2m

Nämä whipit sopivat esim. argonin vipaamiseen tai valmiin seoksen siirtämiseen pullosta toiseen.



63002 1m,  
Decanting Hose



115 Happivippi neulaventtiilillä. Rakennetaan tarpeen mukaan esim. erilaisilla painemittareilla ja sovitteilla (kuvassa Ø62mm mittari).



51027 T-Adapter vipin haaroitukseen

Vipin painemittarit.  
Kumisuojaus on lisävaruste.



Komponentteja kaasujärjestelmien rakenteluun